

Produkt **Dagvattenkassett Aquacell**

Producent	Wavin Holland			
Leverantör	Wavin, Kjulamön 6, 635 06 Eskilstuna, Telefon – 016-541 00 00			
Allmänt	Dagvattenkassett Aquacell för lokalt omhändertagande av dagvatten med trafiklast			
Tekniska data	Material:	PP		
	Färg:	Blå		
	Dimension:	1000x500x400 mm		
	Bruttovolym:	200 l		
	Nettovolym:	192 l		
	Vikt:	9 kg		
	Tillåten belastning:	10 ton/ m ²		
	Tillbehör:	Anslutningsplatta, reduktion, stapelpinne, clips		
Dagvattenkassett	Wavin nr.	RSK nr.	Förp.stl	Lagervara Se
	0570707	2360429	15 st/ pall	Ja
Kvalitetssäkring	Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 Miljö: Hälsoaspekt, dagvattenkassetten är inte hälsovådliga			
Förläggning	Dagvattenkassetter installeras enligt gällande AMA Anläggning			
Installation	Avståndskrav: Minimum 2,0 m till tomtgräns Minimum 5,0 m till bostad eller byggnad med källare Minimum 2,0 m till andra byggnader Övriga krav: Kan staplas i upp till 5 lager Minimum marktäckning 0,4 m vid normal last Minimum marktäckning 0,8 m vid trafiklast Maximum installationsdjup 4,1 m till botten Avstånd mellan underkant dagvattenkassett och högsta grundvattennivå skall vara minst 1,0 m Beräkna antal stapelpinnar 2st och clips 4st per kassett vid förläggning av två eller flera lager i höjd.			
Underhåll	Produkten kräver inget speciellt underhåll			
Avfall	Materialet går att återvinna			